

Wireless Narrow Band Receiver Module (RF ASK)



Version History

Version	Date	Changes
V1.01	Mar.07, 2009	1 st . Edition
V1.02	Mar. 08, 2010	2 st . Edition

Function Introduction

本款無線高頻接收模組 **RWS-434N** 係文星研發團隊集結多年經驗，所研發出來的高感度 **OOK** 接收模組，價格低、穩定度高，為市場最佳 **RF** 解決方案。

加入聲表濾波器(**SAW filter**) 設計概念，抗干擾性特強，特別適合應用於特殊的工業控制場所或環境惡劣場所；內置自動增益迴路(**AGC**)，隨著接收信號之強度，自動改變前端高放(**LNA**)增益，使得信號輸出不會因信號的強弱而造成相位失真，故能提高感度；接收本地振盪為 **PLL** 鎖像迴路設計，不頻偏，穩定度高。

工作接收頻率在 **433.92MHz**，接收結構為超外差方式，接收 **OOK** 無線信號，收到信號後直接輸出 **TTL** 信號給予外接解碼 **IC** 解碼。

使用上簡單方便，不需再外接任何零件，便可立即將產品無線化，提高產品附加價值。

Model : RWS-434N-6

● 433.92MHz	● 防盜器系統
● 內置 AGC	● 無線遙控車
● 3.5V~5.5V 低工作電壓	● 無線遙控玩具
● 5.7mA 低電流	● 無線遙控開關
● -118dBm 高感度	● 無線遙控安全系統

Electrical Specification


Parameter	Specification			Unit	Condition
	Min	Type	Max		
Frequency Range	433.62	433.92	434.22	MHz	
Receiver Sensitivity	-114		-118	dBm	
Data Rate	0.058		12	KBaud	
Supply Voltage, VDD	3.5		5.5	V	DC
Current	5.7		7.3	mA	
Operating Temperature	-20		+70	°C	

➤腳位圖


Pin	Pin Name	Description
1	ANT	RF Input
2	GND	RF GND
3	GND	RF GND
4	Vcc	Power Supply V+
5	Vcc	Power Supply V+
6	NC	--
7	DATA	Digital DATA Output
8	DGND	Power Supply GND

➤尺寸圖

(unit: mm)




➤方塊圖



➤LAYOUT 注意事項

電源供給需由 5PIN VCC 及 8PIN GND 給予以供電，不可將 DGND 跟 RF GND 接一起，以避免 MCU EMI 干擾到 RF 接收訊號，以下為設計圖示：



➤ 應用線路



本線路圖所載之所有專利權、著作權、營業秘密或技術秘密 (Know-How) 以及所有權等，未經本公司書面同意，不得擅自複印、抄襲、攝影及轉載，本公司將保留法律追訴權。